

**Die Wahl der Befestigungsmittel ist abhängig vom Fensterprofil.
Die im AbP angegebenen Auszugswerte sind einzuhalten**

Metalldübel Linkdrill

geeignet für Stahl und Alufenster und einige Kunststofffenster mit Stahlkern
vorbohren Ø 13mm

??????
??????

M 14 X 60mm
M 14 x 80mm

**Querverbinder „Flyfix“ für Kunststofffenster
Edelstahl A2**



??????
??????
??????
??????

X x Y
14 x 40mm
14 x 45,5mm
14 x 49mm
14 x 58mm

Unterlegscheibe für Flyfix

durch die Anwendung von 1 oder 2 Unterlegscheiben reduziert sich das Maß X und Y um jeweils 1 mm

??????

U-Scheibe, Edelstrahl (A2)
Dicke 1mm

Anwendungsbeispiel

RAMPA Muffe für Holzfenster

(geregelt im Rahmen des AbP,
bitte beachten Sie die Vorgaben)



??????

Rampa-Muffe

Verarbeitungshinweise für Klebebänder

A) Vorbereitungen:

- Die Temperatur des Bandes, Glas und im Idealfall der Umgebungstemperatur sollte zwischen 18°C und 35°C liegen, um eine bestmögliche Verklebung zu erreichen.
- Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Hierzu müssen die zu verklebenden Oberflächen mit einem Verbundglas geeigneten Reinigungsmittel und mit Hilfe von sauberen fusselfreien Tüchern gereinigt werden.
- Das Klebeband ist vor der Verklebung, auf Beschädigungen der Klebefläche und/oder Ablösung des Liners, optisch zu prüfen.

B) Auftragen:

- Um sicherzustellen, dass das Klebeband ohne Luftblasen aufgebracht wird, sollte das Klebeband möglichst planparallel, spannungsfrei (bogenförmig) und im spitzen Winkel zum Glas appliziert werden

Kantenschutz Flachprofil, Aluminium Edelstahloptik

(geprüft in Kombination doppelseitiges Klebeband, s.u.)
in Fixlängen á 1150, 1750 oder 6000mm

380-4140	10 x 2 (für Glasdicke 10,76 oder 11,52mm)
380-4142	12 x 2 (für Glasdicke 13,76 oder 13,52mm)
380-4146	15 x 2 (für Glasdicke 16,76 oder 11,52mm)
380-4149	20 x 2 (für Glasdicke 10,76 oder 11,52mm)

Kantenschutz U-Profil Aluminium Edelstahloptik

in Fixlängen á 1200, 18080 oder 6500mm

380-4150	21 x 18 x 2mm (für Glasdicke 10,76 oder 11,52mm)
38-04152	23 x 18 x 2mm (für Glasdicke 12,76 oder 13,52mm)
380-4156	27 x 18 x 2mm (für Glasdicke 16,76 oder 17,52mm)
38-04159	31 x 18 x 2mm (für Glasdicke 20,76 oder 21,52mm)



doppelseitiges Acrylatklebeband transparent

380-4130	8 x 3mm, Rolle á 12mtr.
380-4132	10 x 3mm, Rolle á 12mtr.
380-4136	14 x 3mm, Rolle á 12mtr.
380-4139	18 x 3mm, Rolle á 12mtr.

